

ACCEPTATIEVOORWAARDEN DAKAFVAL



WAT IS DAKAFVAL?

Dakafval ontstaat bij het vervangen, renoveren of slopen van dakbedekking. Denk aan bitumen, dakleer, EPDM, isolatiemateriaal of oude dakpannen. Het is belangrijk om dakafval gescheiden af te voeren, zodat het op de juiste manier gerecycled of verwerkt kan worden. Afhankelijk van het type dakmateriaal gelden er specifieke regels.

VOORWAARDEN VOOR ACCEPTATIE:

- Dakafval is een aparte afvalstroom en mag niet worden gemengd met schoon bouw- en sloopafval. Zo voorkom je extra kosten.
- Bij twijfel over asbest (vooral bij daken van vóór 1994) is het verstandig om dit altijd eerst te laten controleren, aangezien asbest nooit in een reguliere dakafval-container mag.

WAT MAG ER IN EEN DAKAFVAL CONTAINER?

TOEGESTAAN

- Dakleer / Bitumen
- Teerhoudende dakbedekking
- Grind met dakresten
- Isolatiemateriaal (zoals PIR, PUR, Glaswol)
- Kleine hoeveelheid hout of dakplaten

NIET TOEGESTAAN

- Dakgrind
- Schoorsteenpuin
- Asbest of asbestverdacht materiaal
- Elektronica of huishoudelijk afval
- Grofvuil, huisraad of puin
- Chemisch of vloeibaar afval

Twijfelt u of iets wel of niet in de container mag?
Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.