

ACCEPTATIEVOORWAARDEN DAKGRIND



VOORWAARDEN VOOR ACCEPTATIE:

- Het grind moet zoveel mogelijk schoon en gescheiden van dakbedekking worden aangeboden, omdat vermenging de verwerking bemoeilijkt en extra kosten met zich meebrengt

WAT IS DAKGRIND?

Dakgrind komt vrij bij het renoveren of vervangen van platte daken die zijn afgewerkt met een grindlaag. Denk aan grind van dakbedekking, ballastlagen of oude dakafwerkingen. Het is belangrijk om dakgrind gescheiden af te voeren, omdat het vaak vermengd is met dakbedekking of andere materialen die apart verwerkt moeten worden. Afhankelijk van de samenstelling gelden er specifieke regels.

WAT MAG ER IN EEN DAKGRIND CONTAINER?

TOEGESTAAN

- Dakgrind (ook met kleine resten bitumen of teer)
- Losliggende stenen of kiezels van platte daken
- Kleine hoeveelheden dakleer die vastzitten aan het grind

NIET TOEGESTAAN

- Asbest of asbestverdacht materiaal
- Bitumen, dakleer of EPDM (dit hoort bij dakafval)
- Chemisch of vloeibaar afval
- Grofvuil, huisraad of puin
- Grond, zand of overige grondstoffen

Twijfelt u of iets wel of niet in de container mag?
Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.